


Regulátory tlaku plynu, hadice AZ, kohout DKH


Regulátor snižuje přetlak zemního plynu ze vstupních 0,1 - 0,3 MPa na výstupní 2 kPa.
Regulátor má zabudovaný pojistovací ventil a bezpečnostní uzávěr jistící proti poklesu a vzestupu vstupního přetlaku mimo dovolené hodnoty.

Vhodný pro použití k domovní přípojce zemního plynu ze středotlakých rozvodů.


vstupní přetlak	0,05 - 0,3 MPa
výstupní přetlak	2,0 ± 0,3 kPa
maximální průtok	20 m ³ /h
pojistovací přetlak	3,0 ± 0,1 kPa
bezpečnostní přetlak	max. 5,0 kPa min. 1,0 kPa
teplota okolí	od - 20°C do 50°C
přípojné dimenze	vnější závit G 5/4"
jemnost filtrační vložky	0,04 mm



KÓD	TYP	CENA
20004500000	KHS - 2-5AA	1905,0
20004500012	FRANCEL B6	2365,0

**AZ POKORNÝ NBR-KU-Zn**

300 mm	95000120030	R 1/2- G1/2	196,5
500 mm	95000120050	R 1/2- G1/2	216,0
800 mm	95000120080	R 1/2- G1/2	243,0
1000 mm	95000120100	R 1/2- G1/2	259,5
1250 mm	95000120125	R 1/2- G1/2	283,5
1500 mm	95000120150	R 1/2- G1/2	306,0
500 mm	95000200050	R 3/4 - G 3/4	225,0
800 mm	95000200080	R 3/4 - G 3/4	252,0
1000 mm	95000200100	R 3/4 - G 3/4	270,0

Plynové hadice - OPTIMIT

typ ϕ 8 mm			
300 mm	95000110030	R 1/2"- GO 1/2"	144
500 mm	95000110050	R 1/2"- GO 1/2"	156
800 mm	95000110080	R 1/2"- GO 1/2"	184
1000 mm	95000110100	R 1/2"- GO 1/2"	206
1250 mm	95000110125	R 1/2"- GO 1/2"	220
1500 mm	95000110150	R 1/2"- GO 1/2"	260
2000 mm	95000110200	R 1/2"- GO 1/2"	281
typ ϕ 12 mm			
300 mm	95000111030	R 3/4"- G 3/4"	209
500 mm	95000111050	R 3/4"- G 3/4"	236
800 mm	95000111080	R 3/4"- G 3/4"	253
1000 mm	95000111100	R 3/4"- G 3/4"	278
1250 mm	95000111125	R 3/4"- G 3/4"	300
1500 mm	95000111150	R 3/4"- G 3/4"	321
2000 mm	95000111200	R 3/4"- G 3/4"	349

Manometrický tlačítkový kohout DKH

80004200020	1/2"	480,9
-------------	------	-------