


Název	Kód	Velikost	Cena
Příložný termostat k čerpadlu			Netto
	60032901568	BRC 0-90°C	246
	80003910052	TC/N-RE 30-90°C	210


Použití	provozní
Regulace	knoflík
Diference	5°C
Upevnění	pružinka / IP 40
Kontakty	16(3)A/250V, 6(1)A/400V

5 - TI CESTNÁ ARMATURA

			Netto
38000072061	1" rozteč 92mm		112

MANOMETR K VODÁRNÁM

			Netto
38000072050	průměr 50mm / 0 - 6 bar		105

TLAKOVÝ SPÍNAČ OEZ Letohrad

			Netto
38000072061	TSA 3S 05M		297

NAPOJENÍ KABELU K PONORNÉMU ČERPADLU (SPOJ ODOLNÝ PROTI VODNÍMU TLAKU)

			Netto
SPOJENÍ KABELŮ 4 x 1,5 mm ² VULKANIZAČNÍ SPOJKOU			380
<i>!!!Cena včetně materiálu a práce - NA HOTOVO -!!!!</i>			

KABEL K PONORNÝM ČERPADLŮM

			Netto
jednotka metr	98000000019	Kabel TITANEX - 4 x 1,5mm ²	34
<i>!!! - VHODNÉ DO PITNÉ VODY - !!!</i>			

LANKO PRO ZAVĚŠENÍ ČERPADLA DO STUDNY

			Netto
jednotka metr	průměr lanka 2mm celkový průměr 2,8mm nosnost cca 100kg		3,40
<i>!!! stříháme na míru pouze při objednání s čerpadlem !!!</i>			
<i>(samostatně nabízíme celé balení - 200m)</i>			

LANOVÁ SVORKA

			Netto
98131000005	C 05		12
<i>Pro 2mm ocelové lanko, na 1 spoj nutno 2 kusy</i>			

SLUŽBY SPOJENÉ S DODÁVKOU ČERPAČÍ TECHNICKY:

U naší společnosti obdržíte zpracovanou cenovou nabídku, dokumentaci k čerpačím technice, vybereme odpovídající čerpadlo nebo soubor čerpadel pro vámi zadané technické parametry.

Na přání Vám zpracujeme nabídku čerpačím techniky i od mnoha dalších výrobců

MYSON

Biral

calpeda

