

## Ceny platné od 15.6.2008

Použití: vyrovnávání změn tlaku , které nastávají v teplovodních topných systémech v souvislosti s tepelně objemovou roztažností teplotnosného média

Materiál: ocelový hlubokotažný plech , lisovaný za studena , epoxidový nátěr syntetická pryž

Max.pracovní teplota: 99°C

Max.pracovní přetlak: 4 bar

Zkušební tlak: 6 bar

Přípojná dimenze: G 1/2" M

vystaveno prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

### MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY ZILMET TOPENÁŘSKÉ PLOCHÉ 531

OBJEM litry	KÓD ZBOŽÍ	PRŮMĚR mm	VÝŠKA mm	POČ. TLAK bar	JEN ORIENTAČNÍ CENA
10	40002120010	387	120	1	1407

JEN NA OBJEDNÁVKU - TERMÍN DODÁNÍ 4 TÝDNY

### MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY ZILMET TOPENÁŘSKÉ PLOCHÉ 537

OBJEM litry	KÓD ZBOŽÍ	DĚLKA ŠÍŘKA mm	VÝŠKA mm	POČ. TLAK bar	JEN ORIENTAČNÍ CENA
7,5	40002130007	490x200	120	1	890
10	40002130010	490x200	150	1	1407
12	40002130012	490x200	175	1	1436

### MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY ZILMET TOPENÁŘSKÉ PLOCHÉ P636

OBJEM litry	KÓD ZBOŽÍ	DĚLKA ŠÍŘKA mm	VÝŠKA mm	POČ. TLAK bar	JEN ORIENTAČNÍ CENA
24	40002150024	440x348	180	1	2647

