

D2.1

EXPANZNÍ NÁDOBY VAKOVÉ

Ceny platné od 1.4.2010

Použití: součást tlakových stanic teplotnosných médií , do systémů větších hydrostatických výšek

Materiál: uhlíková ocel , lisovaná za studena , epoxidový nástřik
butylový vak , použitelný i pro pitnou vodu

Rozsah pracovních teplot: -10°C +99°C

Max.pracovní přetlak: 10 bar

Zkušební tlak: 15 bar

Přípojná dimenze: G 1" M od 24 do 100 l
G 1 1/2" M od 100 do 1000 l

vystaveno prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

EXPANZNÍ NÁDOBY ZILMET VODÁRENSKÉ ULTRA - PRO

OBJEM litry	KÓD ZBOŽÍ	PRŮMĚR mm	VÝŠKA mm	POČ. TLAK bar	CENA BEZ DPH Kč
vertikální					
35 baňka	40002170035	362	281	1,5	1858
50	40002170050	380	770	2	2280
80	40002170080	450	850	2	4480
100	40002170099 inox	450	935	2	6728
200	40002170200	550	1253	2	10638
300	40002170300	630	1370	2	12827
500	40002170500	750	1600	2	21650
750	40002170750	750	2140	2	46080
1000	40002171000	850	2070	2	69272
horizontální					
24	40102110022 inox	270	480	2	780
50	40002170053 inox	380	770	2	2392
80	40002170082 inox	450	850	2	4480
100	40002170101	450	935	2	6726
200	40002170201	550	1253	2	10638
300	40002170301	630	1370	2	12827

tato exp. nádoba odstraňuje problém s bodovou korozí způsobovanou bludnými proudy !!

