

## D4.1

# EXPANZNÍ NÁDOBY MEMBRÁNOVÉ

**Ceny platné od 15.6.2008**

Použití: absorpce tlakových rázů a vibrací ve vodovodních řádech a jiných rozvodech ,  
ochrana praček vodovod. baterií , zásobníků vody , tep. výměníků , boilerů ,  
postřikovačů ap.

Materiál: nerezová ocel AISI 304 , lisovaná za studena  
butyl membrána

Max.pracovní teplota: 99 °C

Max.prac.přetlak: 15 bar 0,16 l  
10 bar 0,5 l a výše

Zkušební tlak: 20 bar 0,16 l  
15 bar 0,5 l a výše

Přípojná dimenze: G 1/2" M

### MEMBRÁNOVÉ NÁDOBY ZILMET NEREZOVÉ Z-INOX

OBJEM litry	KÓD ZBOŽÍ	PRŮMĚR mm	VÝŠKA mm	POČ. TLAK bar	CENA BEZ DPH Kč
0,16	40102180000	86	122	3,5	<b>936</b>
0,5	40102180050	94	155	3,5	<b>1 119</b>
1	40102180100	116	195	3,5	<b>1 428</b>
2	40102180200	140	225	3,5	<b>1 635</b>
8	40102180208	199	355	3,5	<b>3 031</b>
12	40102180250	270	300	3,5	<b>3 256</b>
18	40102180268	270	410	3,5	<b>4 444</b>

