



Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Systém tacker - quadro-takk (skládací role)



quadro-takk EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 8,1 m ² , bal 8,1 m ² , m ²), 4 kPa	4001 067	239,8
quadro-takk EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 4 kPa	4001 070	217,8
quadro-takk EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 5 kPa	4001 076	233,2
quadro-takk EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 12,2 m ² , bal 12,2 m ² , m ²), 5 kPa	4001 074	199,1
quadro-takk EPS 30 (DEO), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 100 kPa	4001 077	262,9

Systém s výstupky s přesahem krycí fólie



deskas výstupky EPS-T 30-2 (deska 1,34 m ² , bal 13,4 m ² , m ²), 5 kPa	4000 923	383,9
deskas výstupky EPS 150-11 (deska 1,34 m ² , bal 24,1 m ² , m ²), 150 kPa	4006 926	370,7
deska přechodová (deska 4,8 m ² , bal 4,8 m ²), 5 kPa + 80 ks přichytek	4001 251	299,2
přechodový profil deska s výstupky/tacker 1 000x100mm (bal. 25 ks)	3015 502	104,5
oválný profil ø 18mm - uchycení fólie dilatačního lemu (bal. 25 m/role,m)	5001 192	30,8
dveřní a spojovací profil 910x240mm - spojení desek s výstupky (bal 25ks)	3018 230	149,6

Systém tacker - alternativní systémové desky

vari-takk 50-3 (DES sm), tacker (deska 2,4 m ² , bal 12,0 m ² , m ²), 4 kPa	4001 242	270,6
vari-takk 30-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 5 kPa	4003 778	211,2

Systém tacker - ultra-takk (izolační role)

ultra-takk 35-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 4 kPa	4001 300	198,0
ultra-takk 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 4 kPa	4001 095	183,7
ultra-takk 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 5 kPa	4005 634	189,2
ultra-takk 25-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 5 kPa	4001 098	163,9

Systém kari síť

kari síť, rastr 10 cm, 1250x2150x3 mm (modul 2,69 m ² , bal 26,9 m ² , m ²)	5001 022	144,1
kari síť, rastr 15 cm, 1200x2100x3 mm (modul 2,52 m ² , bal 25,2 m ² , m ²)	5001 023	123,2
kari síť, rastr 5 cm, 2100x750x3 mm (modul 1,575 m ² , bal 15,75 m ² , m ²)	5001 021	540,1
fixační páska (bal. 100 ks, ks)	1163 078	2,3
fixační spona (bal. 100 ks, ks)	5001 020	4,6



Uvedené ceny jsou bez DPH



Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Systém pro průmyslové vytápění

Rozvaděče pro průmyslové vytápění

Průmyslový rozvaděč - Typ 1"1/2 AG

rozvaděč IV 2 okr.	5000 760	5 102,9
rozvaděč IV 3 okr.	5000 761	6 529,6
rozvaděč IV 4 okr.	5000 762	7 957,4
rozvaděč IV 5 okr.	5000 763	9 475,4
rozvaděč IV 6 okr.	5000 764	10 811,9
rozvaděč IV 7 okr.	5000 765	12 238,6
rozvaděč IV 8 okr.	5000 766	13 666,4
rozvaděč IV 9 okr.	5000 768	15 094,2
rozvaděč IV 10 okr.	5000 769	16 520,9
rozvaděč IV 11 okr.	5000 770	17 948,7
rozvaděč IV 12 okr.	5000 771	19 375,4
rozvaděč IV 13 okr.	5000 772	20 803,2
rozvaděč IV 14 okr.	5000 773	22 229,9
rozvaděč IV 15 okr.	5000 774	23 658,8
rozvaděč IV 16 okr.	5000 775	25 085,5
rozvaděč IV 17 okr.	5000 776	26 513,3
rozvaděč IV 18 okr.	5000 777	27 970,8
rozvaděč IV 19 okr.	5000 778	29 397,5
rozvaděč IV 20 okr.	5000 779	30 825,3
sada konzol pro montáž rozvaděčů na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 784	3 021,7
fixační páska pro trubky	1163 078	2,2
sada kulových uzávěrů pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada)	5000 780	3 401,2
spojovací šroubení pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada)	5000 781	1 169,3

Systém podlahového vytápění - suchý systém

deska profil Typ 30 (DEO), profil (deska 0,66 m ² , bal 6,60 m ² , m ²), s 1,5 nebo m 5 kPa	4003 961	273,9
deska profil Typ 25 (DEO), profil (deska 0,66 m ² , bal 7,92 m ² , m ²), s 1,5 nebo m 5 kPa	4003 959	244,2
teplorozvodný modul WLM 805 mm se zlomy (bal 30 ks, ks)	3007 120	68,2
hmoždinka přichytná ø 50 mm, d. 80 mm (bal 250 ks, ks)	5000 230	27,5
oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /R, m ²)	1163 388	22,0

Přídavná izolace PUR - tepelná PUR 025 DEO dh

PUR E přídavná izolace - rozměr 625 x 1.200 mm

izolace PUR E 20 mm (deska 0,75 m ² , bal 18,75 m ² , m ²), 100 kPa	4001 127	319,0
izolace PUR E 25 mm (deska 0,75 m ² , bal 15,75 m ² , m ²), 100 kPa	4001 128	348,7
izolace PUR E 30 mm (deska 0,75 m ² , bal 13,50 m ² , m ²), 100 kPa	4001 129	377,3



Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Přídavná izolace PUR - tepelná PUR 025 DEO dh**PUR E přídavná izolace - rozměr 625 x 1.200 mm**

izolace PUR E 40 mm (deska 0,75 m ² , bal 9,75 m ² , m ²), 100 kPa	4001 130	425,7
izolace PUR E 47 mm (deska 0,75 m ² , bal 8,25 m ² , m ²), 100 kPa	4001 131	567,6
izolace PUR E 50 mm (deska 0,75 m ² , bal 8,25 m ² , m ²), 100 kPa	4001 132	499,4

PUR E přídavná izolace - rozměr 1.200 x 1.200 mm


izolace PUR E 53 mm (deska 1,44 m ² , bal 8,64 m ² , m ²), 100 kPa	4001 133	611,6
--	----------	-------

Přídavná izolace EPS-T - tepelná a kročejová

izolace EPS-T 20-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 11 m ² , m ²), 5 kPa	4001 181	63,8
izolace EPS-T 25-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 8,5 m ² , m ²), 5 kPa	4001 187	75,9
izolace EPS-T 30-3 mm, DES sm (deska 0,5 m ² , bal 7 m ² , m ²), 4 kPa	4001 188	89,1

Přídavná izolace EPS - tepelná (100 kPa)

izolace EPS 20 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 12 m ² , m ²), 100 kPa	4001 190	119,9
izolace EPS 30 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 8 m ² , m ²), 100 kPa	4001 191	180,4
izolace EPS 40 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 6 m ² , m ²), 100 kPa	4005 650	240,9

Příslušenství pro systémové izolační desky

dilatační lem Typ PE-F 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - tacker	1163 310	17,6
dilatační lem Typ PE-F 180 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - tacker	1163 272	20,9
dilatační lem Typ PE-B 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5000 752	23,1
dilatační lem Typ PERO ORANGE 80x8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5001 370	31,9

Otopné trubky pro podlahové vytápění**duo-flex - PE-Xa, 95°C, 6 barů, rádius 5 x d, roztažnost 1,4x10⁻³ K⁻¹**

trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 737	30,8
trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	3006 738	30,8
trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 739	30,8
trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	3002 647	30,8
trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	3002 652	30,8
trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 654	30,8
trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 120 m/R, m)	3002 655	33,0
trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	3002 656	33,0
trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 660	33,0
trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 778	39,6
trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 780	39,6

Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Otopné trubky pro podlahové vytápění**duo-flex - PE-Xc, 95°C, 6 barů, rádius 5 x d, roztažnost $2,0 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$**

trubka duo-flex, PE-Xc 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 181	34,1
trubka duo-flex, PE-Xc 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	1157 264	34,1
trubka duo-flex, PE-Xc 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 272	34,1
trubka duo-flex, PE-Xc 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 182	34,1
trubka duo-flex, PE-Xc 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 184	34,1
trubka duo-flex, PE-Xc 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 582	34,1
trubka duo-flex, PE-Xc 17 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 185	36,3
trubka duo-flex, PE-Xc 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 186	36,3
trubka duo-flex, PE-Xc 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 469	36,3
trubka duo-flex, PE-Xc 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	1157 906	41,8
trubka duo-flex, PE-Xc 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 647	41,8
trubka duo-flex, PE-Xc 25 x 2,3 (bal 200 m/R, m)	5001 090	63,8

duo-flex - PE-RT, 60°C, 3 bary, rádius 5 x d, roztažnost $1,95 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

trubka duo-flex PE-RT 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 190	33,0
trubka duo-flex PE-RT 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 876	33,0
trubka duo-flex PE-RT 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 191	35,2
trubka duo-flex PE-RT 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 701	35,2

Otopné trubky pro podlahové vytápění**tri-o-flex - PE-MD/AL/PE-HD, 95°C, 10 barů, 3xd/5xd, roz. $2,3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$**

vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 14 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 687	36,3
vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 688	37,4

Příslušenství a upevňovací technika pro trubky


chránička spárová 25/20, do \varnothing 17 mm, 300 mm (bal 20 ks, ks)	1163 000	17,6
chránička pro otopné trubky do \varnothing 17 mm, 50 m (bal 50 m, m)	1180 649	15,4
spárový dilatační profil ORANGE 2000 x 10 x 80 mm (profil 2m, bal 20m)	5001 371	172,7
přichytná spona tacker 8 mm (bal 200 ks, ks)	3012 629	2,4
přichytná spona tacker 8 mm (bal 1000 ks, ks)	3012 630	2,4
upínací lišta pro trubky 14 mm, 4 m (lišta 4 m, bal 16 ks, m)	5001 182	68,2
upínací lišta pro trubky 16/17 mm, 4 m (lišta 4 m, bal 16 ks, m)	1163 418	68,2
upínací lišta pro trubky 20 mm, 3 m (lišta 3 m, bal 16 ks, m)	1163 477	68,2
hmoždinka přichytná k upínací liště \varnothing 35 mm, d. 30 mm (bal 50 ks, ks)	1163 027	5,5
základna pro měření zbytkové vlhkosti potěru (bal 50 sad, sada)	5000 783	155,1




Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Rozvaděče pro podlahové vytápění Uni-Quick2 90 (MOSAZ)

Uvedené ceny jsou bez DPH

UniQuick2® - Typ Komfort 90 s ukazateli průtoků (MOSAZ)

rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 2 okr.	5000 684	2 987,6
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 3 okr.	5000 685	3 923,7
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 4 okr.	5000 686	4 508,9
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 5 okr.	5000 687	5 245,9
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 6 okr.	5000 688	6 017,0
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 7 okr.	5000 689	6 794,7
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 8 okr.	5000 690	7 613,1
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 9 okr.	5000 691	8 396,3
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 10 okr.	5000 692	9 170,7
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 11 okr.	5000 693	9 978,1
rozvaděč komfort s průtokoměrem, mosaz, 12 okr.	5000 694	10 772,3

UniQuick2® - Typ Standard 90 (MOSAZ)

rozvaděč standard, mosaz, 2 okr.	5000 671	2 338,6
rozvaděč standard, mosaz, 3 okr.	5000 672	3 031,6
rozvaděč standard, mosaz, 4 okr.	5000 673	3 725,7
rozvaděč standard, mosaz, 5 okr.	5000 683	4 257,0
rozvaděč standard, mosaz, 6 okr.	5000 676	4 853,2
rozvaděč standard, mosaz, 7 okr.	5000 677	5 449,4
rozvaděč standard, mosaz, 8 okr.	5000 678	6 096,2
rozvaděč standard, mosaz, 9 okr.	5000 679	6 696,8
rozvaděč standard, mosaz, 10 okr.	5000 680	7 305,1
rozvaděč standard, mosaz, 11 okr.	5000 681	7 935,4
rozvaděč standard, mosaz, 12 okr.	5000 682	8 549,2
sada konzol pro montáž rozvaděčů Uni-Quick na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 236	249,7

Rozvaděče pro podlahové vytápění Uni-Quick2 90 (NEREZ)**UniQuick2® - Typ Komfort 90 s ukazateli průtoků (NEREZ)**

rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 2 okr.	5000 711	3 015,1
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 3 okr.	5000 712	3 935,8
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 4 okr.	5000 713	4 504,5
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 5 okr.	5000 714	5 252,5
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 6 okr.	5000 715	6 022,5
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 7 okr.	5000 716	6 826,6
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 8 okr.	5000 717	7 616,4
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 9 okr.	5000 718	8 420,5
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 10 okr.	5000 719	9 216,9
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 11 okr.	5000 720	9 979,2
rozvaděč komfort s průtokoměrem, nerez, 12 okr.	5000 721	10 810,8




Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

UniQuick2® - Typ Standard 90 (NEREZ)


rozvaděč standard, nerez, 2 okr.	5000 700	2 391,4
rozvaděč standard, nerez, 3 okr.	5000 701	3 257,1

rozvaděč standard, nerez, 4 okr.	5000 702	3 742,2
rozvaděč standard, nerez, 5 okr.	5000 703	4 678,3
rozvaděč standard, nerez, 6 okr.	5000 704	5 336,1
rozvaděč standard, nerez, 7 okr.	5000 705	5 959,8
rozvaděč standard, nerez, 8 okr.	5000 706	6 688,0
rozvaděč standard, nerez, 9 okr.	5000 707	7 381,0
rozvaděč standard, nerez, 10 okr.	5000 708	8 004,7
rozvaděč standard, nerez, 11 okr.	5000 709	8 697,7
rozvaděč standard, nerez, 12 okr.	5000 710	9 390,7
sada konzol pro montáž rozvaděčů Uni-Quick na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 236	249,7



Příslušenství


sada pro měřič tepla - vertikální (svislá) montáž (sada)	5000 730	2 107,6
sada pro měřič tepla - horizontální (vodorovná) montáž (sada)	5000 731	1 966,8
sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) (bal 2 ks/sada, sada)	5000 732	784,3
sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl.matice) s teploměrem (bal 2ks/sada)	5000 733	1 754,5
sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl.matice) vertikální (bal 2ks/sada,sada)	5001 101	1 392,6
spojovací sada 1" IG / 1" IG (převl. matice) pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada)	5000 741	1 045,0
kulový uzávěr mini - připojení okruhů rozvaděče s 3/4" EURO (ks)	5000 737	282,7
teploměr na okruhy sběrače (ks)	5000 738	797,5
izolace pro rozvaděč UniQuick2 - rozměr 60x60x380mm (6 okr.), (bal 2 ks/sada, sada)	5000 742	1 116,5
regulační sada rozvaděče 1" - rozsah 4-36l/min, kvs-hodnota 3,5m ³ /h	5000 736	3 444,1
rozšiřovací sada rozvaděče standard 1" - sada rozdělovač a sběrač	5000 739	3 817,0
rozšiřovací sada rozvaděče komfort 1" - sada rozdělovač a sběrač	5000 740	4 296,6



Prislušenstvi pro rozvadece

Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS

adaptér 14 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 887	62,7
adaptér 16 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 933	66,0
adaptér 17 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 895	66,0
adaptér 20 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 909	72,6
adaptér 25 x 2,3 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	5001 340	96,8
adaptér 14 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 083	73,7
adaptér 16 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 091	73,7
měřič průtoku s ukazatelem teploty 0,5 - 2,0 l / min (bal 1 ks, ks)	1159 860	625,9
měřič průtoku s ukazatelem teploty 1,0 - 4,0 l / min (bal 1 ks, ks)	1159 852	625,9




Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Příslušenství pro rozvaděče

přepouštěcí regulační ventil - rozdělovač (ks)	1258 095	2 555,3
--	----------	---------


Svěrná spojka

svěrná spojka 14 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 658	210,1
svěrná spojka 16 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 712	216,7




svěrná spojka 17 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 666	216,7
svěrná spojka 20 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 682	223,3
svěrná spojka 25 x 2,3 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	5001 191	299,2
svěrná spojka 14 x 2 MVR tri-o flex PE-MD/AL/PE-HD, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	5000 121	218,9
svěrná spojka 16 x 2 MVR tri-o flex PE-MD/AL/PE-HD, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1159 704	223,3

Svěrné šroubení - připojení na armatury



svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1181 114	119,9
svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 798	123,2
svěrné šroubení 17 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 720	123,2
svěrné šroubení 20 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 747	139,7
svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 365	139,7
svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 373	139,7

Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním




spojka lisovací 14 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 869	160,6
spojka lisovací 16 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 877	163,9
spojka lisovací 17 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1221 752	163,9
spojka lisovací 20 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 958	171,6

Příslušenství skříní rozvaděče



vodící oblouk 90°, ø 14 - 17 mm (bal 20 ks, ks)	5000 793	33,0
vodící oblouk 90°, ø 20 mm (bal 20 ks, ks)	5000 794	64,9
vodící oblouk 90°, ø 25 mm (bal 20 ks, ks)	5001 190	130,9

Skřín rozvaděče Série AP 90 - nad omítku / předstěnová



skřín rozvaděče AP 90-0, předstěnová, bílá (2-3 okruhy)	5001 185	2 940,3
skřín rozvaděče AP 90-1, předstěnová, bílá (2-4 okruhy)	5000 195	3 029,4
skřín rozvaděče AP 90-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů)	5000 196	3 261,5
skřín rozvaděče AP 90-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů)	5000 197	3 830,2
skřín rozvaděče AP 90-4, předstěnová, bílá (13-14 okruhů)	5000 931	4 515,5


Skřín rozvaděče Série AP 140 - nad omítku / předstěnová

skřín rozvaděče AP 140-0, předstěnová, bílá	5001 184	3 507,9
skřín rozvaděče AP 140-1, předstěnová, bílá (2-4 okruhy) - blok čerpadla	5000 340	3 705,9
skřín rozvaděče AP 140-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů) - blok čerpadla	5000 341	4 200,9
skřín rozvaděče AP 140-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů) - blok čerpadla	5000 342	4 694,8
skřín rozvaděče AP 140-4, předstěnová, bílá (13-14 okruhů) - blok čerpadla	5000 932	5 717,8





Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Skřín rozvaděče Série UP 90 - pod omítku / zabudovaná



skřín rozvaděče UP 90-0 zabudovaná, bílá (2-3 okruhy)	5000 185	2 910,6
skřín rozvaděče UP 90-1, zabudovaná, bílá (2-4 okruhy)	5000 192	3 088,8
skřín rozvaděče UP 90-2, zabudovaná, bílá (5-8 okruhů)	5000 193	3 434,2
skřín rozvaděče UP 90-3, zabudovaná, bílá (9-12 okruhů)	5000 194	3 953,4
skřín rozvaděče UP 90-4, zabudovaná, bílá (13-14 okruhů)	5000 930	4 764,1



Regulační technika VARIMATIC

sběrnice varimatic 230 V - základní modul	5000 198	2 608,1
sběrnice varimatic 24 V - základní modul včetně trafo	5000 199	3 889,6
rozšiřovací regulátorový modul varimatic 230 V	5000 200	1 043,9
rozšiřovací regulátorový modul varimatic 24 V	5000 201	1 082,4
rozšiřovací pohonový modul varimatic 230 V	5000 202	1 337,6
rozšiřovací pohonový modul varimatic 24 V	5000 203	1 387,1
rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 230 V	5000 204	2 184,6
rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 24 V	5000 205	2 266,0
časový modul varimatic 230 V / 24 V	5000 206	5 934,5

Regulátory prostorové teploty VARIMATIC

regulátor prostorové teploty varimatic 230 V (pro 10 termopohonů, spín. proud 1,8A)	5001 083	783,2
regulátor prostorové teploty varimatic 24 V (pro 5 termopohonů, spín. proud 1A)	5001 082	1 030,7
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - bílá	5001 000	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - červená	5001 004	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - zelená	5001 005	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - modrá	5001 006	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - světle šedá	5001 002	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - žlutá	5001 003	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - tmavě šedá kancelářská	5001 001	1 428,9
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - bronzová metalíza	5001 042	1 831,5
regulátor prostorové teploty varimatic komfort 24 V - šampaňská metalíza	5001 007	1 831,5



Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Regulační technika VARIMATIC pro dálkové ovládání



sběrnice (bezdr.) varimatic 24 V - přijímač 6-kanálový - základní modul (868 MHz)	5000 901	10 879,0
sběrnice (bezdr.) varimatic 24 V - přijímač 12-kanálový - základní modul (868 MHz)	5000 902	14 880,8
regulátor prostorové teploty varimatic EIB 24 V	5000 863	10 387,3
sběrnice varimatic EIB 24 V - 6-kanálová - základní modul	5000 862	25 047,0
sběrnice varimatic EIB 24 V - 12-kanálová - základní modul	5000 941	34 421,2
termopohon varimaic 100N 230 V(proud spín.300 mA-max 200ms,provozní 8mA-2W)	5001 401	863,5
termopohon varimaic 100N 24 V(proud spín.250 mA-max 2min,provozní 80mA-2W)	5001 402	863,5

regulátor prostorové teploty bezdrátový 24 V - vysílač (868MHz)	5001 390	3 449,6
regulační hlavice ruční	5000 880	64,9
havarijní teploměr příložený	5000 940	777,7

Chlazení VARIMATIC - cool Standard

regulátor prostorové teploty topení/chlazení varimatic 24V	5000 441	2 778,6
rozšiřovací Modul topení/chlazení vyrimatic 24V	5000 442	2 726,9


Chlazení VARIMATIC - cool

regulační sada chlazení varimatic cool- základní sada sestávající z*	4009 257	49 243,7
*hlavní ovladač WRK - ekvitermní chlazení s vyloučením rosného bodu (5001 050)		
*prostorový vlhkoměr s měničem - optimalizace teploty a vlhkosti (5001 064)		
*čidlo venkovní teploty (5001 062)		
*příložené čidlo (5001 063)		
*hlídač rosného bodu rozvaděče - zamezuje kondenzaci (5001 065)		
<i>Pozn.: paměťový modul a dálkový ovladač na vyžádání za příplatek</i>		
přepínací skupina topení/chlazení - skupina sestávající z *	4009 258	3 852,2
* 1 ks - 3-cestný ventil (malý), G1 B-vně, DN 20, kvs 5,0 m3/h (5001 066)		
* 3 ks - hrdlo závitové R3/4", ploché těsnění (5001 068)		
* 1 ks - termopohon 230 V (5000 655)		
směšovací skupina přívodu - skupina sestávající z *	4009 259	10 199,2
* 1 ks - 3-cestný ventil (malý), G1 B-vně, DN 20, kvs 5,0 m3/h (5001 066)		
* 3 ks - hrdlo závitové R3/4", ploché těsnění (5001 068)		
* 1 ks - pohon směšovacího ventilu 24 V, 0-10 V (1263 595)		
regulátor prostorové teploty elektronický WRK 230 V	5000 042	2 665,3
základní modul WRK 230 V - rozvaděč pro provoz topení/chlazení	5001 067	4 946,7



Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Regulační stanice rozvaděče - varimat F/WR - komponenty
(F - pevná hodnota / WR - ekviterm)




blok čerpadla varimat F / WR - mísící sada (UPS 25-60 nebo RS 25/6, mix) Kompaktní, k vestavbě předmontovaná a tlakově přezkoušená základní jednotka z mosazi s oběhovým čerpadlem s mokřým rotorem UPS 25-60. 3-cestný směšovací ventil, propojený omezovač maximální teploty, připravený k připojení, dva kulové uzávěry na primární straně (přívod/ zpátečka), jeden kulový uzávěr na sekundární straně (přívod) vč. teploměru, na sekundární straně připravená možnost připojení přepouštěcího regulačního ventilu (sady) (č. zboží 5000231) paralelně k topným okruhům.	5000 981	10 209,1
---	----------	----------




regulátor varimat WR - ekviterm (ekviterm komplet vč. čidel a pohonu)		
---	--	--



kompletní ekvitermní regulační sada sestávající z ovladače, čidla venkovní teploty, čidla teploty na přívodu, pohonu a síťového traťa 24 V, IP 44	1262 548	8567,90
---	----------	---------




regulátor varimat F - čidlo s pevnou hodnotou, term. hlavice s kapilárou Technické údaje: rozsah nastavení teploty vody na přívodu: +20°C až +70°C závitová přípojka: M 30 x 1,5	5000 232	746,9
---	----------	-------



přepouštěcí regulační ventil (sada), odvzd., vypouštění	5001 141	1 681,9
---	----------	---------

omezovač teploty zpátečky RTL H + termostatická hlavice UNI	2000 001	1 639,0
---	----------	---------

Příslušenství




oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /R, m ²)	1163 388	22,0
hydroizolační fólie PE 3/300, š. 1,25 m, d. 40 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5000 909	174,9
těsnící páska pro hydroizolační fólii, š. 2 cm, d. 15 m (role 15 m, bal 8 rolí, role)	5000 908	1 117,6
přechodová páska R 300 pro hydr. fólii, š. 20 cm, d. 25 m (role 25 m, bal 5 rolí, m)	5000 907	81,4
lepící páska tacker, š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	1163 434	108,9
odvíječ pásky	1163 787	356,4




Popis	Obj. číslo	Zákl.cena
-------	------------	-----------

Přísady



plastifikátor W 200 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 493	801,9
plastifikátor speciál W 200 - 30 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 507	1 991,0
plastifikátor W 200 S - TEMPO, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 531	3 253,8

Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky



montážní nástroj tacker ("Erwin")	3014 470	4 081,0
nůžky na trubky ø 14 - 32 mm	1180 258	785,4
kalibrovač s odhrotovačem 14, 16, 17, 18, 20 x 2 mm	1180 215	1 586,2
lisovací čelist, typ TH 14 x 2 (REMS)	1179 969	3 480,4
lisovací čelist, typ TH 16 x 2 (REMS)	1179 977	3 480,4
lisovací čelist, typ TH 17 x 2 (REMS)	1263 161	3 480,4





lisovací čelist, typ TH 20 x 2 (REMS)	1179 993	3 480,4
odvíječ na trubky "Orion"	3007 086	10 344,4