



Nástěnné plynové kotle SIRIUS (záruční doba 24 měsíců)

Označení	Prodejní cena bez DPH (CZK)	Prodejní cena s DPH (CZK)	Režim výkonu (kW)	Provedení (druh plynu)	Expanzní nádobka (objem v l)	Šířka kotle (mm)	Výška kotle (mm)	Hloubka kotle (mm)	Průměr kouřového ductu (mm)	Průměr bočního odvodu tepla (mm)	Průměr kouřového ductu odboč. (mm)	Provedení (difer. vody)	Modulní TUV při T25
kotle s odvětem spalin do komína													
SIRIUS 20 KKN042	20 946	25 135	5-20	ZP	7	400	775	381	130			kombinovaný	11,7
SIRIUS 20 SKN042	19 415	23 298	5-20	ZP	7	400	775	381	130			ačlo	
SIRIUS 25 KKN042	21 985	26 382	6-25	ZP	7	400	775	381	130			kombinovaný	14,6
SIRIUS 25 SKN042	19 971	23 965	6-25	ZP	7	400	775	381	130			ačlo	
SIRIUS 35 KKN042	25 716	30 859	8-35	ZP	7	600	789	396	153			kombinovaný	17,9
SIRIUS 35 SKN042	23 504	28 205	8-35	ZP	7	600	789	396	153			ačlo	
kotle s odvětem spalin přes zeď (buržo)													
SIRIUS 20 KTN042	23 690	28 428	5-20	ZP	7	400	775	381		60/100	80/80	kombinovaný	11,7
SIRIUS 20 STN042	22 640	27 168	5-20	ZP	7	400	775	381		60/100	80/80	ačlo	
SIRIUS 25 KTN042	23 975	28 770	6-25	ZP	7	400	775	381		60/100	80/80	kombinovaný	14,6
SIRIUS 25 STN042	23 061	27 673	6-25	ZP	7	400	775	381		60/100	80/80	ačlo	
SIRIUS 35 KTN042	28 603	34 324	8-35	ZP	7	600	789	396				kombinovaný	17,9
SIRIUS 35 STN042	26 373	31 648	8-35	ZP	7	600	789	396				ačlo	

Nástěnné plynové kotle METEOR PLUS* (záruční doba 24 měsíců)

Označení	Prodejní cena bez DPH (CZK)	Prodejní cena s DPH (CZK)	Režim výkonu (kW)	Provedení (druh plynu)	Expanzní nádobka (objem v l)	Šířka kotle (mm)	Výška kotle (mm)	Hloubka kotle (mm)	Průměr kouřového ductu (mm)	Průměr bočního odvodu tepla (mm)	Průměr kouřového ductu odboč. (mm)	Provedení (difer. vody)	Modulní TUV při T25
kotle s odvětem spalin do komína													
METEOR PLUS 18 KKN022	18 000	21 600	7,8-18,9	ZP	6	400	750	380	130			kombinovaný	10,5
METEOR PLUS 24 KKN022	18 300	21 960	7,8-23,7	ZP	6	400	750	380	130			kombinovaný	13,3
kotle s odvětem spalin přes zeď (buržo)													
METEOR PLUS 18 KTN022	19 200	23 040	8,2-18,6	ZP	6	400	750	380		60/100	80/80	kombinovaný	10,4
METEOR PLUS 24 KTN022	19 500	23 400	8,5-24,1	ZP	6	400	750	380		60/100	80/80	kombinovaný	13,5

Nástěnné plynové průtokové ohřivače vody VEGA (záruční doba 24 měsíců)

Označení	Prodejní cena bez DPH (CZK)	Prodejní cena s DPH (CZK)	Minimální TUV při 6 T 65 °C (l/min)	Maximální výkon (kW)	Provedení (druh plynu)*	Šířka ohřivače (mm)	Výška ohřivače (mm)	Hloubka ohřivače (mm)	Průměr kouřového ductu (mm)	Zapalovač hořák	Bateriové zapalování	Automat. re. paliva výkonu	Hloubka odvětrání spalin	Omezení teploty
VEGA10.N012	6 200	7 440	10	17,3	ZP	320	592	245	110	*		*	*	*
VEGA10.N032 (MAX)	6 600	7 920	10	17,3	ZP	380	740	234	110	*		*	*	*
VEGA13.N012	6 263	7 516	13	22,6	ZP	400	659	245	130	*		*	*	*
VEGA16.N012	6 347	7 616	15,2	26,4	ZP	400	659	245	130	*		*	*	*
VEGA10E.N022	7 665	9 198	10	17,3	ZP	320	592	245	110		*	*	*	*
VEGA10E.N042 (MAX)	7 800	9 360	10	17,3	ZP	380	740	234	110		*	*	*	*
VEGA13E.N022	8 075	9 690	13	22,6	ZP	400	659	245	130		*	*	*	*
VEGA16E.N022	8 348	10 018	15,2	26,4	ZP	400	659	245	130		*	*	*	*
VEGA10G.N052	8 100	9 720	10	17,3	ZP	380	740	234	110	Hydroterčková zapalování		*	*	*

pozn. - každý PO VEGA lze přestavět na Proben-Buten za pomoci trysky pro přestavbu (nutno objednat zvlášť - viz. příloženství)

Nástěnné elektrické kotle ELECTRA KOMFORT (záruční doba 24 měsíců)

Označení	Prodejní cena bez DPH (CZK)	Prodejní cena s DPH (CZK)	Režim výkonu (kW)	Expanzní nádobka (objem v l)	Šířka kotle (mm)	Výška kotle (mm)	Hloubka kotle (mm)	Max. teplota topné vody (°C)	Jmenovitý proud (A)	Hodnota tláčení (patice elektroinstalace (A))
ELECTRA 08 komfort	17 201	20 641	2,5-7,5	8	450	656	345	80	3x12/1x36	3x16/1x40
ELECTRA 15 komfort	19 158	22 990	2,5-15	8	450	656	345	80	3x24	3x25
ELECTRA 24 komfort	20 909	25 091	2,5-22,5	8	450	656	345	80	3x36	3x40

Nástěnný elektrický kotel ELECTRA LIGHT (záruční doba 24 měsíců)

Označení	Prodejní cena bez DPH (CZK)	Prodejní cena s DPH (CZK)	Režim výkonu (kW)	Expanzní nádobka (objem v l)	Šířka kotle (mm)	Výška kotle (mm)	Hloubka kotle (mm)	Max. teplota topné vody (°C)	Jmenovitý proud (A)	Hodnota tláčení (patice elektroinstalace (A))
ELECTRA 08 light	13 287	15 944	2,5-7,5	není součástí	370	625	225	80	3x12/1x36	3x16/1x40