

### Trubky pro tichý odpadní systém STILLA z PP dle ČSN EN 1451

	Délka (m)	DN50	DN70	DN100	DN150
ST trubky s nástrčným hrdlem	0,25	28	40	74	125
	1,0	72	120	199	340
	2,0	132	182	368	609
	3,0	165	288	537	879

### Tvarovky pro tichý odpadní systém STILLA z PP

STU přesuvné hrdlo	DN50	DN70	DN100	DN150
	36	72	129	303

STMM dvojité hrdlo	DN50	DN70	DN100	DN150
	36	72	129	303

STB koleno	úhel	DN50	DN70	DN100	DN150
	15°	28	59	107	365
	30°	30	65	112	329
	45°	33	71	120	333
	88,5°	36	83	139	443

STB/LR oblouk dvouhrdlový	úhel	DN50	DN70	DN100	DN150
	88,5°	44	140	229	

STR/K redukce krátká	DN50	DN70	DN100	DN150
	DN50		82	103
	DN70			109
	DN100			250

STE A jednoduchá odbočka 45°	DN50	DN70	DN100	DN150
	DN50	53	93	184
	DN70		120	189
	DN100			262
	DN150			485

STE A jednoduchá odbočka 88,5°	DN50	DN70	DN100	DN150
	DN50	46	93	158
	DN70		107	175
	DN100			239

STRE čistící kus	DN50	DN70	DN100	DN150
		161	241	741

STEP - P/L rohová paneláková odbočka

	DN100/67°	DN100/87°
DN70+DN100	540	540